


LAVE GLACE –15

Code 765D14—01/11/2018

LIQUIDE LAVE-GLACE RESISTANCE –15°C



AVANTAGES

- Produit Polyvalent dans son utilisation pour une protection jusqu'à – 15°C dans les Laves Glaces pour le nettoyage des pare-brises.
- Elimine les éclaboussures d'huile, de saleté, de poussière, les insectes et la pellicule de graisse provenant de la route.
- Empêche le givrage des systèmes de nettoyage de pare brise jusqu'au gicleur.
- N'endommage pas les essuie-glaces et la peinture.
- Ne laisse ni traces, ni auréoles.
- Biodégradable à plus de 90%.

DOMAINE D'APPLICATIONS

- Le nettoyage des pare-brises et le remplissage des réservoirs lave-glace de tous les véhicules : engin TP, tou-rismes, poids lourds, autocars,

Lave Glace toutes saisons jusqu'à – 15° permettant le dégivrage rapide en hiver et le lavage des Vitres.

MODE D'EMPLOI :

Remplir directement le réservoir de liquide lave-glace.

Pour un dégivrage rapide du pare brise et des serrures du véhicule, utiliser un spray, pulvériser, laisser agir quelques minutes.

Pour le nettoyage des vitres, pulvériser sans excès et étaler à l'aide d'un chiffon, d'une éponge ou d'un mouilleur à vitre.

Essuyer à l'aide d'une microfibre ou d'un chiffon (propre, sec, doux) ou passer la raclette à vitre.

Dilution	Prêt à l'emploi
Matériel d'application	Pulvérisateur, spray

Précautions :

Consulter la Fiche de Données de Sécurité produit sur www.quickfds.fr.

EURO DORTHZ PRODUCTION

42-44 Rue Georges Besse—63100 CLERMONT-FERRAND

SAS au capital de 36000 €

Siret 444 947 808 00028 RCS Clermont-Ferrand

Tél. 04 73 14 40 40 —Fax 04 73 14 40 44



Produit exclusivement réservé à un usage professionnel

Certifié par
BUREAU VERITAS
Certification



Les renseignements fournis par la présente Fiche Technique sont donnés de bonne foi, à titre indicatif. Ils ne sauraient en aucun cas induire une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité lors de l'utilisation de nos produits. Cette Fiche Technique annule et remplace toutes les versions antérieures. Euro Dorthz Production se réserve le droit d'apporter toute modification à ses produits et à cette fiche technique sans avis préalable. Notre clientèle voudra bien s'assurer, avant toute mise en œuvre, que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente qui prendrait en compte des données techniques nouvelles.



la marque
du bâtiment