



AVANTAGES

- Protège les surfaces en laissant un film protecteur anti-adhérent
- Prévient le ré-encrassement et l'oxydation
- Laisse un film brillant

APPLICATION

Nettoyant liquide à pulvériser destiné à l'entretien régulier des surfaces en inox, laiton, aluminium (des métaux en général) et des surfaces émaillées.

MODE D'EMPLOI

Traitement des surfaces légèrement souillées : vaporiser sur un chiffon, frotter la surface puis polir avec un linge propre.

Traitement des surfaces fortement souillées : nettoyer la surface en profondeur avec un rénovant inox. Rincer, sécher puis vaporiser sur la surface et essuyer avec un chiffon doux

PRECAUTION D'EMPLOI

Conserver le récipient bien fermé, dans un endroit sec et bien ventilé.

Toujours conserver dans des emballages d'un matériau identique à celui d'origine.

CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES

Texture : liquide fluide

Densité : < 1

Point d'éclair : 67°C

Solubilité : Insoluble dans l'eau

Stabilité : Le mélange est stable aux conditions de manipulation et de stockage recommandées. Exposée à des températures élevées, la préparation peut dégager des produits de décomposition dangereux tels que dioxyde et monoxyde de carbone, fumées, oxyde d'azote.

CONDITIONNEMENTS

Pulvérisation de 500ml
Bidon de 5L

Réf. 1345
Réf. SICA16355

SECURITE

Produit réservé à un usage exclusivement professionnel. Pour plus d'informations se référer à la fiche de données de sécurité

