



## AVANTAGES

- Protection polissable
- Pour sols souples et surfaces poreuses



## APPLICATION

Protection polissable pour sols souples, thermoplastiques, vinyle, linoléum, caoutchouc et surfaces poreuses.

## MODE D'EMPLOI

1. Décaper le sol avec un décapant.
2. Rincer afin d'obtenir un pH neutre et laisser sécher.
3. Appliquer une couche de bouche-pores.
4. Laisser sécher avant de traiter.
5. Etendre uniformément avec une frange de lavage 2 à 3 couches de protection.
6. Laisser sécher 30 minutes minimum entre chaque couche.
7. Possibilité de lustrer avec une monobrosse haute vitesse.
8. **L'entretien en machine** s'effectue en méthode spray à l'aide d'une monobrosse 400T équipée d'un disque approprié.
9. **Pour l'entretien manuel**, laver avec un détergent neutre ou un nettoyant pour sols protégés.

## CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES

Aspect :	liquide fluide
Odeur :	xxx
Couleur :	blanc
Densité :	1,030
pH :	8,5 +/- 0.5

## CONDITIONNEMENT

Bidon de 5L

Réf 2812

## SECURITE

Produit réservé à un usage exclusivement professionnel. Pour plus d'informations se référer à la fiche de données de sécurité. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

