

## TASKI Jontec Traffic

### Emulsion polissable pour sols

# F2c

#### Description

Emulsion polissable haute résistance particulièrement riche en cire, **TASKI Jontec Traffic** convient parfaitement pour les sols durs résistant à l'eau, en particulier les sols poreux, caoutchouc et les sols à relief. Grâce à sa formulation, **TASKI Jontec Traffic** est idéal pour les zones à forte fréquentation. Respecter rigoureusement les préconisations d'utilisation pour augmenter la longévité de l'émulsion.

#### Propriétés principales

- Emulsion pour sols, riche en cires
- Convient pour tous types de monobrosses

#### Avantages

- Après chaque polissage : brillance ravivée, film de protection renforcée
- Les traces et rayures s'éliminent par simple polissage
- Facile à appliquer

#### Mode d'emploi

##### Dosage :

Prêt à l'emploi. Utiliser pur.

##### Application:

Décaper soigneusement les anciennes couches de protection à l'aide d'un décapant de la gamme TASKI Jontec. Traiter uniquement des sols décapés, rincés et complètement secs. Appliquer uniformément **TASKI Jontec Traffic** sur le sol à l'aide d'un mop ou d'un applicateur d'émulsion. Bien laisser sécher (environ 30 minutes). Polir avec une monobrosse avant d'appliquer une couche supplémentaire. Appliquer la deuxième couche et les suivantes en prenant soin de bien les croiser (3 couches sont recommandées). Polir entre chaque couche, ainsi qu'après la dernière couche.


##### Important:

Ne pas diluer ou mélanger avec d'autres substances. Ne pas utiliser sur les sols en bois (parquets vitrifiés ou non) ou en liège, ni sur les sols en pierres, carrelages et marbre. Ne pas utiliser à l'extérieur ou dans des zones humides.

#### Données techniques

- |                             |                         |
|-----------------------------|-------------------------|
| • Aspect :                  | Emulsion opaque blanche |
| • Densité relative [20°C] : | 1.008                   |
| • pH pur :                  | 8.20 - 8.80             |
| • Consommation :            | 20-40 ml/m <sup>2</sup> |

Les données ci-dessus sont caractéristiques d'une production normale et ne doivent pas être considérées comme des spécifications.



## TASKI Jontec Traffic

### Recommandations pour la manipulation et le stockage

**Manipulation** : les recommandations complètes relatives aux précautions de manipulation et d'élimination du produit sont disponibles sur la Fiche de Données de Sécurité, accessible sur Internet : [www.diese-fds.com](http://www.diese-fds.com).

**Uniquement pour usage professionnel.**

**Stockage** : conserver dans son emballage d'origine, fermé, à une température supérieure à +6°C et inférieure à +35°C.

### Conditionnements disponibles

Produit	Code article	Conditionnement
TASKI Jontec Traffic	7513189	2x5L

*Ce document a une valeur informative et ne constitue en aucun cas une base légale.*

*La Fiche de Données de Sécurité et l'étiquette doivent rester les documents réglementaires de référence.*

### Diversey France SAS

9/11 avenue du Val de Fontenay

94133 Fontenay-sous-Bois

Tél : 01 45 14 76 76

[www.diversey.com](http://www.diversey.com)