

Support balai Doodlebug™

Ref 6474



Fiche technique

FT134

Date : Juin 2018

Page 1/2

Description :

Le balai Doodlebug est un support plastique rectangulaire intégralement moulé dans un matériau très résistant, équipé d'un adaptateur universel pour tous types de manches. Sa semelle comporte des crochets moulés pour permettre l'accroche efficace de tous types de tampons à récurer Scotch-Brite.

Caractéristiques spéciales :

- Base rectangulaire pour un nettoyage aisé des coins et des endroits difficiles d'accès.
- Fixation universelle articulée pour une grande maniabilité.
- Semelle à picots moulés permettant à la fois un accrochage efficace et un enlèvement aisé des tampons.
- Grande résistance chimique du plastique pour des utilisations variées.
- Excellente résistance à la température. Peut passer en autoclave.
- Excellente stabilité dimensionnelle, reste plat.

Utilisation :

Le support balai est le complément indispensable lors des opérations de nettoyage, récurage ou décapage de toutes les surfaces horizontales ou verticales, planes ou non (Cuves). Permet de nettoyer les endroits difficilement accessibles.

Instructions :

Plaquer le tampon choisi sous la semelle et imprimer un mouvement de va et vient pour favoriser l'accroche des fibres dans les picots.

Recharges Tampons Scotch-Brite pour le balai :

Dimensions : 117 x 254 mm

Réf 8440 : Blanc

Réf 8541 : Marron

Réf 8448 : Rouge

Réf 8600 : SPP

Réf 8242 : Bleu

Réf 8550 : Hi-Pro

Précautions d'emploi :

Ne pas laisser le support -balai immergé de façon permanente dans des solutions de nettoyage concentrées ou à pH extrêmes.

Ne pas utiliser avec des solvants

Ne pas stocker sur une surface chaude

Après utilisation, rincer le tampon et le support-balai à l'eau claire ou savonneuse.

Couleur et dimensions :

Couleur : Rouge.

Dimensions : L x l x H

230 x 96 x 8mm (plaque)

Caractéristiques produit :

Poids : 180 g environ

Hauteur totale : 150 mm

Hauteur minimum : 55 mm

(Sans le tampon)

Doodblebug™ Pad Holder - Ref 6474

Propriétés :

Excellente résistance aux tests suivants :

Eau Chaude	1h à 100°C
Stérilisation vapeur	20 min. à 120°C
Température	10 min à 120°C
Solution alcaline	3 jours à pH : 11,5
Solution acide	3 jours à pH : 2
Détergent neutre	3 jours à pH : 7
Désinfectant	3 jours à pH : 6,5
Ammoniaque	3 jours à 5%
Eau chlorée	3 jours à 15 %
Temperature	-40°C / +120°C

Packaging et marquage :

10 support-balais par carton.

Chaque carton est marqué avec le nom du produit, la référence et le nom du fabricant.

Durée de vie :

Illimitée

Elimination des déchets :

Incinération

Origine :

Fabriqué en Europe

Remarque importante pour l'utilisateur : L'information de cette publication est basée sur les essais que nous croyons être dignes de confiance. Les résultats peuvent changer en raison des différences dans les conditions d'utilisation. Vous devez évaluer et déterminer si le produit convient à votre application. Avant toute utilisation de ce produit il est recommandé de réaliser des essais pour valider l'exécution du produit dans son application prévue. Tous les détails de l'information et de spécifications contenus dans ce document sont inhérents à ce produit spécifique de 3M et ne seraient être appliqués aux autres produits ou environnement. N'importe quelle action ou utilisation de ce produit fait dans la violation de ce document est au risque de l'utilisateur. La conformité à l'information et aux spécifications relativement au produit de 3M contenu dans ce document n'exempte pas l'utilisateur de la conformité aux directives additionnelles (règles de sécurité, procédures). On doit observer la conformité aux conditions opérationnelles particulièrement en ce qui concerne l'environnement et l'utilisation des outils avec ce produit. Le groupe 3M (qui ne peut pas vérifier ou ne contrôle pas ces éléments) ne serait être jugé responsable des conséquences d'aucune violation de ces règles qui demeurent externes à sa décision et à son contrôle. Des conditions de garantie pour des produits de 3M sont déterminées avec les documents de contrat de ventes et avec la clause obligatoire et applicable, à l'exclusion de n'importe quelle autre garantie ou compensation.