

Notice d'utilisation

Atricle : GFH149 GANT TOUT FLEUR BOVIN HYDROFUGE

MAJ: 04/09/2003

Edités la : 31/03/2004

Talles .

09

Istructions d'emploi :

Gant de protection contre les risques mécaniques, prévu pour un usage général en mileu humide, sans risque de coupure.

Limites d'utilisation :

Ne pas utiliser hors de son domaine d'utilisation defini dans les instructions d'emploi ci-dessus, notamment contre des scies a chaine ou des lames en mouvement.

Instrucions de stockage :

Stockage dans l'emballage d'origine à l'abri de la lumière et de l'humidité.

Instructions de nettoyage :

Aucun nettoyage ou entretien particulier n'est préconisé pour ce type de gant

Instruccions d'entratien :

Voir instructions de nettoyage

Performances:

Conforme aux exigences de la directiva européenne 89/686, notamment en terme d'ergonomie, d'innocuité, de contort d'aération et de souplesse, et aux normes EN420.1994 (dexterite 5), et EN 388 : 1994 (2, 1, 1, 1).



Gants contre les risques Mécaniques (Niveaux obtenus sur la paume)

Résistence al abrasion Ida O a 43

Résistence als coupure par tranchage (da O a 5) Résistence au debhinure (da G a 4)

Résistence ala perforation (de 0 a'4)