

CARACTERISTIQUES GENERALES

Par ROULEAU (=UC)

Couleur BLANC
Grammage par pli (+/-2g) 17,00g / m²
Nombre de plis 2
Gaufrage DESL 40 pt
Longueur 165,00m

Laize 19,40cm

Diamètre mandrin 39,50mm
Mandrin déchirable Non

Diamètre extérieur 15,00cm
Origine France
Ecolabel 05/002/001

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Contact alimentaire Oui
Traitement WS Oui

COMPOSITION

pure ouate de cellulose

NORME

Conforme à la norme NF Q34-100 (07/2014)

Annexe C : Essuie-mains

Allongement longitudinal 7,00 %
Résistance sens traction > 450,00 N / m
Résistance sens traction - humide > 100,00 N / m
Résistance sens travers > 450,00 N / m
Résistance sens travers - humide > 100,00 N / m
Azurant optique NO/NON

Référence douanière : 48182091

Nombre de mètres par unité de vente : 990,00

INFOS COMMERCIALES

Utilisation :

Essuie-mains à usage unique

Présentation :

Issu de la technologie DESL+ cet essuie-mains En rouleau allie résistance et autonomie

Bénéfices client :

Plus de résistance _ Plus d'autonomie Beaucoup plus économique



CARACTERISTIQUES LOGISTIQUES

	Unité de vente	Sous-condt.	Sur-condt.
Type	POLYFILM		
Quantité UC	6		
Poids Maxi. kg	6,53		
Longueur cm	45,00		
Largeur cm	30,00		
Hauteur cm	19,40		
Code EAN	3378920009494		

PALETTISATION

Type de palette	80x120
UV par niveau	6
Nombre de niveaux	11
UV par palette	66
Hauteur palette en m	2,28
Volume UV en m3	0,0262



Les informations ci-dessus sont données à titre indicatif et sont non-contractuelles. Les caractéristiques des produits peuvent être modifiées sans préavis en fonction des contraintes d'approvisionnement et de production. Systèmes de management de la qualité de la société MP hygiene certifiés ISO 9001 par LR.

MANUFACTURE DE PRODUITS D'HYGIENE
119 Rue de Soras 07430 DAVEZIEUX FRANCE
Tél 33 (0)4 75 33 75 00 Fax 33 (0)4 75 33 37 38
contact@mphygiene.com
www.mphygiene.com

