

CARACTERISTIQUES GENERALES

Par SACHET (=UC)

Couleur **BLANC**
Grammage **70,00 g / m²**
Nombre de plis **1**

Nombre de formats **25**
Origine **France**
Perforation / Longueur **35,00 cm**
Laize / largeur **50,00 cm**

Type pliage **X 6 : Dimensions = 16.7 x 17.5 cm**

COMPOSITION

30% Viscoce + 70% Polyester

NORME

Agréé contact alimentaire

HACCP



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Traitement antibactérien

cycle normal : 15 lavages

Résistance sens traction **14.1 kg/50mm**
Résistance sens traction - humide **10.2kg/50mm**
Résistance sens travers **8.2 kg/50mm**
Résistance sens travers - humide **7.8kg/50mm**
Elongation sens traction **31%**
Elongation sens travers **76%**
Absorption de l'eau **450%**
Epaisseur **0,51 mm**

Référence douanière : **56031390**

Quantité de formats par unité de vente : **150**

INFOS COMMERCIALES

Utilisation :

Facilite combat contre les contaminations

Présentation :

Très absorbant et résistant

Bénéfices client :

Plus performant, plus économique que les essuyages traditionnels

CARACTERISTIQUES LOGISTIQUES

	Unité de vente	Sous-condt.	Sur-condt.
Type	CARTON	POLYFILM	
Quantité UC	6	1	
Poids kg	1,84		
Longueur cm	34,00	17,50	
Largeur cm	18,50	17,00	
Hauteur cm	36,00	7,50	
Code EAN	3378928151423	3378928151430	

PALETTISATION

Type de palette	80x120
UV par niveau	17
Nombre de niveaux	5
UV par palette	85
Hauteur palette en m	1,95
Volume UV en m ³	0,0203