

CARACTERISTIQUES GENERALES

Par ROULEAU (=UC)

Couleur	BLANC
Grammage par pli	16,50g / m ²
Nombre de plis	2
Gaufrage	DESL 40 pt
Nombre de formats	450
Perforation	33,00cm
Laize	19,40cm

Surface / Feuille	640,20cm ²
Diamètre mandrin	61,30mm
Mandrin déchirable	Oui
Diamètre extérieur	19,00cm
Origine	France
Ecolabel	05/01/87

COMPOSITION

pure ouate de cellulose


NORME

Conforme à la norme NF Q34-100 (07/2014)


CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Contact alimentaire	Oui	Allongement longitudinal	11,00 %
Traitement WS	Oui	Résistance sens traction	450,00 N / m
		Résistance sens traction - humide	70,00 N / m
		Résistance sens travers	210,00 N / m
		Résistance sens travers - humide	35,00 N / m
		Taux de blancheur	86,00 % ± 2%
		Azurant optique	NO/NON

INFOS COMMERCIALES
Utilisation :

Essuie tout haute resistance

Recommandation :

A utiliser avec les distributeurs blancs 01DB4501 et 01DB4504

Référence douanière : 48189090

Nombre de formats par unité de vente : 2.700,00

Présentation :

Issu de la technologie DESL, cet essuie-tout en bobine allie performance et autonomie

Bénéfices client :

2 fois plus résistant , 2 fois plus absorbant que les essuyages standards

CARACTERISTIQUES LOGISTIQUES

	Unité de vente	Sous-condt.	Sur-condt.
Type	POLYFILM		
Quantité UC	6		
Poids kg	5,70		
Longueur cm	57,00		
Largeur cm	38,00		
Hauteur cm	19,40		
Code EAN	13660749100856		

PALETTISATION

Type de palette	80x120
UV par niveau	4
Nombre de niveaux	10
UV par palette	40
Hauteur palette en m	2,09
Volume UV en m ³	0,0420