

# CARPET 800

## NETTOYANT ET DETACHANT TISSUS, MOQUETTES ET TEXTILES



### AVANTAGES

- pH neutre
- Respect de l'environnement (par rapport aux rejets DBO / DCO)
- Non agressif / respectueux des surfaces, n'abîme pas les fibres ni les tissus
- Produit hautement concentré
- Produit performant
- Action de nettoyage continue
- Elimination des odeurs



### CARACTÉRISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES

Aspect : Liquide incolore  
Parfum : Menthe fraîche  
Densité : 1.00 - 1.02  
pH : 7.00 - 8.00

### CONDITIONNEMENTS

Flacon de 1L doseur - Réf. OR8003P1  
(ou P2)  
Bidon de 5L - Réf. OR8005P1 (ou P2)



Produit réservé à un usage exclusivement professionnel.

Pour plus d'informations se référer à la fiche de données de sécurité.

Produit non classé selon le règlement CLP aux doses d'utilisation.

UNE MARQUE  
**ORAPI**  
GROUP

### APPLICATION

Nettoyant, détachant et contrôleur d'odeurs biotechnologique pour tissus, moquettes et textiles.

Multifonctions : détachant, nettoyant (extraction), shampoing, contrôleur d'odeurs.

### MODE D'EMPLOI

CARPET 800 est un produit concentré. Diluer à l'eau froide. Pour un meilleur résultat, il est conseillé de passer un aspirateur sur le support avant et après le nettoyage, lorsqu'il est bien sec. Pour les revêtements textiles : réaliser un test préalable sur une petite surface.

En machine : Shampoineur mécanique ou électrique, ou monobrosse équipée d'une brosse moquette. Remplir le réservoir de solution. Utiliser selon le mode d'emploi préconisé par le constructeur de l'appareil. Laisser agir quelques minutes si le tapis est très sale. Procéder à l'extraction.

Manuellement : Diluer le shampoing. Agiter le mélange pour obtenir une mousse consistante et stable. Faire pénétrer le mélange avec une brosse douce dans le sens des fibres. Rebrosser à contresens. Laisser sécher environ une heure. Passer l'aspirateur.

Détachage : appliquer la solution à l'aide du pulvérisateur sérigraphié BE ORAPI® en imbibant la tâche. Frotter avec une brosse ou un chiffon sec. Absorber l'excédent de solution. Laisser sécher. Si nécessaire, rincer la zone traitée à l'eau claire.

	%	ML/L
	0.5%	5ml
	2%	20ml

### ORAPI®

225 allée des Cèdres

Parc Industriel de la Plaine de l'Ain - 01150 SAINT VULBAS - FRANCE

Tél. : +33 (0)4 74 40 20 00 – Fax : +33 (0)4 74 40 20 21

www.orapi.com